

Scheda Tecnica WT-500



Sistema di trasmissione audio PLL a 40 canali, 863-865 MHz.

Adatto per Tour Guide, traduzioni e interpretariato itineranti, visite guidate e altre situazioni dove un canale audio deve essere distribuito su più ricevitori; range di operatività entro 100 m circa in area libera, autonomia 9/10 ore circa con funzione risparmio energetico (dopo 20 minuti di inoperatività il dispositivo si spegne automaticamente), batterie 1x AA NI-MH ricaricabili con apposita valigia di ricarica, possibilità di utilizzo con batterie 1x AA Alkalina 1,5V, case in ABS.

Ricevitore WT-500R

- Uscita jack 3,5mm
- 40 canali
- Auricolare in gomma silconica in dotazione
- Spegnimento automatico
- Display LCD
- Antenna esterna caricata
- Clip da cintura
- Batterie ricaricabili 1x AA NI-MH
- Blocco del canale e funzione "Mute"
- Dimensioni 95x42x24 mm.

Trasmittitore WT-500T

- Ingresso mic jack 3,5mm
- 40 canali
- Microfono integrato
- Microfono lavalier in dotazione
- Spia dello stato della batteria
- Display LCD
- Funzione "Mute"
- Clip da cintura
- Batterie ricaricabili 2x AA NI-MH
- Dimensioni 95x42x24 mm.

Prodotti correlati:

Mic archetto HM-35A, Valigia di ricarica HDC-525